



# Catálogo









# Índice

<b>PINTURAS FACHADAS</b>	
Pinturas plásticas impermeables lisas .....	2
<b>PINTURAS PLÁSTICAS</b>	
Pinturas plásticas lisas .....	4
<b>PINTURAS SUELOS .....</b>	5
<b>PREPARACIONES, TRATAMIENTOS Y ANTIMANCHAS.....</b>	6
<b>BASES TINTOMÉTRICAS</b>	
Bases al agua .....	7
<b>COLORANTES .....</b>	8
<b>SISTEMA TINTOMÉTRICO .....</b>	8

# Pinturas Fachadas

## Pinturas plásticas impermeables lisas

PRODUCTO	APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS	COLOR	CÓDIGO	ENVASES
 <p><b>ESTECRIL SATINADO</b> <b>PREVENTIVO DEL MOHO EN LA PELÍCULA</b></p> <p>Pintura plástica satinada, basada en resinas de alta calidad, que le confiere buena resistencia al exterior, y un bactericida fungicida que le proporciona acción <b>PREVENTIVA DEL MOHO</b>, especial para fachadas, paredes medianeras y patios de luces que requieran un recubrimiento decorativo de alta calidad sobre todo para superficies con problemas de <b>moho, verdín y algas ...</b></p>		<p><b>Diluyente:</b> Agua <b>Densidad:</b> 1,3 aprox. <b>Frote húmedo:</b> Más de 30.000 dobles pasadas según norma DIN-53778 <b>Rendimiento:</b> 9-11 m<sup>2</sup>/litro <b>Secado:</b> 1-2 horas <b>Repintado:</b> 2-3 horas</p>	Blanco		750 ml
			Marrón Txoko Burdeos Negro		4 l 15 l
			Verde Frontón		750 ml
					4 l 15 l

 <p><b>ESTECRIL MATE</b> <b>PREVENTIVO DEL MOHO EN LA PELÍCULA</b></p> <p>Pintura plástica mate, basada en resinas de alta calidad, que le confiere buena resistencia al exterior, y un bactericida fungicida que le proporciona acción <b>PREVENTIVA DEL MOHO</b>, especial para fachadas, paredes medianeras y patios de luces que requieran un recubrimiento decorativo de alta calidad sobre todo para superficies con problemas de <b>moho, verdín y algas ...</b></p>		<p><b>Diluyente:</b> Agua <b>Densidad:</b> 1,45 aprox. <b>Frote húmedo:</b> Más de 30.000 dobles pasadas según norma DIN-53778 <b>Rendimiento:</b> 9-11 m<sup>2</sup>/litro <b>Secado:</b> 1-2 horas <b>Repintado:</b> 2-3 horas</p>	Blanco		750 ml
			Marrón Txoko Negro Burdeos Ocre Albero		4 l 15 l


NUEVO

### ANTIFISURAS LISO

#### PREVENTIVO DEL MOHO EN LA PELÍCULA

Exteriores e interiores, pintura elástica armada con fibra de vidrio de acabado mate, para el tratamiento de muros que presentan microfisuras o sujetos a movimiento, funciona como barrera anticarbonatación, transpirable.




	<p><b>Diluyente:</b> Agua <b>Densidad:</b> 1,50 aprox. <b>Repintado:</b> 8-10 horas <b>Secado:</b> 24-28 horas <b>Rendimiento teórico:</b> 7-9 m<sup>2</sup>/litro</p>	Blanco	2910432	4 l
			2910425	15 l
		Base TR	2920097	4 l
			2913211	15 l

### E-400


#### PREVENTIVO DEL MOHO EN LA PELÍCULA

Pintura plástica vinílica, de aspecto **satinado** alto, de gran calidad para interior y exterior, que confiere al soporte buena resistencia y comportamiento a la intemperie.




	<p><b>Diluyente:</b> Agua <b>Densidad:</b> 1,27 aprox. <b>Frote húmedo:</b> Más de 30.000 dobles pasadas según norma DIN-53778 <b>Rendimiento:</b> 8-10 m<sup>2</sup>/litro <b>Secado:</b> 1-2 horas <b>Repintado:</b> 2-3 horas</p>	Blanco	2900532	750 ml
		Negro	2900389	4 l
			2900433	15 l



PRODUCTO	APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS	COLOR	CÓDIGO	ENVASES
<b>E-440</b>		<b>Diluyente:</b> Agua	Blanco	2125621	750 ml
Pintura <b>plástica satinada tipo laca</b> para, interior/exterior basada en resinas copolímeras que aportan su aspecto satinado y resistencia a la intemperie.		<b>Densidad:</b> 1,3 aprox.		2125638	4 l
		<b>Secado:</b> 1-2 horas		2271151	15 l
		<b>Repintado:</b> 2-3 horas			

### ESPECIAL DECORACIÓN RESISTENTE



<b>E-500</b>		<b>Diluyente:</b> Agua	Blanco	2920943	750 ml
Exteriores e interiores, pintura acrílica de alta adherencia, cubrición y resistencia al roce, con acabado mate. Ideal no solo para fachadas, sino también para paredes interiores por las cualidades mencionadas.		<b>Densidad:</b> 1,50 aprox.		2920844	4 l
		<b>Secado:</b> 24 horas		2125669	15 l
		<b>Rendimiento teórico:</b> 8-10 m <sup>2</sup> /litro			
		<b>Repintado:</b> 6-8 horas			



PRODUCTO	APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS	COLOR	CÓDIGO	ENVASES
----------	------------	-----------------	-------	--------	---------

### DECORACIÓN DE ALTA CALIDAD

#### E-250 PREVENTIVO DEL MOHO EN LA PELÍCULA



Pintura vinílica con acabado semi-mate (cáscara de huevo), especial para acabados lisos de gran resistencia al roce, presenta además gran adherencia y cubrición.



**Diluyente:** Agua  
**Densidad:** 1,50 aprox.  
**Secado:** 24 horas  
**Frote húmedo (28 días):**  
 Más de 10.000 dobles pasadas según norma DIN-53778  
**Rendimiento:** 7-9 m<sup>2</sup>/litro  
**Repintado:** 4-6 horas

Blanco	2205002	750 ml
	2205040	4 l
	2205101	8 l
	2205057	15 l

### DECORACIÓN CALIDAD ESTÁNDAR

#### E-200 PREVENTIVO DEL MOHO EN LA PELÍCULA



Pintura acrílica con acabado mate, especial para acabados lisos de buena resistencia al roce, presenta además, buen repaso y cubrición.



**Diluyente:** Agua  
**Densidad:** 1,50 aprox.  
**Secado:** 24 horas  
**Frote húmedo (28 días):**  
 Más de 10.000 dobles pasadas según norma DIN-53778  
**Rendimiento:** 7-9 m<sup>2</sup>/litro  
**Repintado:** 4-6 horas

Blanco	2214004	750 ml
Negro	2125232	2,5 l
	2214042	4 l
	2204081	8 l
	2204159	15 l

#### E-1000



Pintura plástica mate lisa, basada en resina acrílica que le confiere resistencia al frote en húmedo, especialmente indicado en trabajos de interior, techos y paredes.



**Diluyente:** Agua  
**Densidad:** 1,6 aprox.  
**Rendimiento:** 7-8 m<sup>2</sup>/litro  
**Secado:** 1-2 horas  
**Repintado:** 2-3 horas

Blanco	2203008	750 ml
	2203046	4 l
	2203152	15 l

PRODUCTO	APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS	COLOR	CÓDIGO	ENVASES
<b>ESPECIAL YESOS PROYECTADOS</b>					

### E-550



Pintura a base de resinas especiales con promotores de adherencia mate, especial para yesos proyectados y perliescayola, se utiliza como capa puente o acabado, de gran resistencia al roce, presenta además gran adherencia, buen repaso y cubrición.



**Diluyente:** Agua  
**Densidad:** 1,50 aprox.  
**Secado:** 24 horas  
**Rendimiento:** 8-10 m<sup>2</sup>/litro  
**Repintado:** 4-6 horas

Blanco 2919145 15 l

### MÁXIMA CUBRICIÓN

### M-25 PREVENTIVO DEL MOHO EN LA PELÍCULA



Pintura de alta cubrición y adherencia incluso en una sola capa, de gran resistencia al roce, acción fungicida y permanencia del "blanco", con acabado mate.



**Diluyente:** Agua  
**Densidad:** 1,52 aprox.  
**Secado:** 24 horas  
**Rendimiento teórico:** 8-10 m<sup>2</sup>/litro  
**Repintado:** 4-6 horas

Blanco 2900600 750 ml  
 2900594 4 l  
 2900457 15 l

# Pinturas Suelos

PRODUCTO	APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS	COLOR	CÓDIGO	ENVASES	P.V.P. €
<b>LÍNEA DEPORTIVA</b>						

### PINTURA SPORT SUELOS PREVENTIVO DEL MOHO EN LA PELÍCULA



Pintura al agua a base de una resina de copolímero acrílico puro con promotor de adherencia lo que le confiere una mayor adhesión sobre el soporte aplicado. Con una máxima resistencia a la intemperie y una gran estabilidad del color a los rayos ultravioletas, excelente resistencia al agua y frote húmedo, excelente adherencia a soportes difíciles.



**Diluyente:** Agua  
**Densidad:** 1,35 aprox.  
**Frote húmedo:** Más de 10.000 dobles pasadas  
**Rendimiento:** 8-12 m<sup>2</sup>/litro  
**Secado:** 1-2 horas  
**Repintado:** 2-3 horas

Blanco	4 l
Verde tenis	15 l
Rojo tenis	4 l
Negro	15 l
Base TR	4 l
	15 l

# Preparaciones, Tratamientos y Antimanchas

PRODUCTO	APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS	COLOR	CÓDIGO	ENVASES
<b>PREPARACIONES Y TRATAMIENTOS</b>					
		<b>FUNGIBER</b> Tratamiento a base de una combinación sinérgica de varios principios activos, especialmente indicados para proporcionar carácter preventivo del moho a todo tipo de pinturas al agua. Para un envase de 15 l. agregar una dosis de 1 l. de producto.	Transp.	2921070	1 l
		<b>Diluyente:</b> Agua <b>Densidad:</b> 1 aprox.			
		<b>HIDROBER</b> Es un producto a base de emulsión acrílica pura, de alto poder de penetración debido a sus partículas finas, gran penetración y fijación, endurece la superficie tratada, buen secado, fácil aplicación.	Transp.	2900150	1 l
		<b>Diluyente:</b> Agua <b>Densidad:</b> 1,03 aprox.		2900167	5 l
		<b>Rendimiento:</b> 9-10 m <sup>2</sup> /litro ya disuelto		2900143	20 l
		<b>Secado:</b> 1-2 horas <b>Repintado:</b> 2-4 horas			
<b>ANTIMANCHAS - ANTIHUMEDAD</b>					
		<b>PINTURA ANTIMANCHAS ANTIHUMEDAD RESISTENTE AL MOHO</b> Pintura tixotrópica sin olor y de baja toxicidad a base de plioyway para decoración de interiores. Excelente poder aislante y cubriente de manchas de humo, grasa, nicotina, humedad, óxido ... lavable, <b>PREVENTIVA DEL MOHO</b> y aspecto mate. Se puede usar como pintura de acabado.	Blanco	2191008	750 ml
		<b>Diluyente:</b> Diluyente ED-5 <b>Densidad:</b> 1,37 aprox.		2191046	4 l
		<b>Rendimiento:</b> 9-10 m <sup>2</sup> /litro <b>Secado:</b> 2-3 horas		2191152	15 l
		<b>Repintado:</b> 6-8 horas			
		<b>DISOLVENTE ED-5</b> Disolvente específico, sin olor, para la disolución de la pintura tixotrópica antimanchas.	Transp.	2702433	1 l
				2702457	5 l
		<b>PINTURA ANTIMANCHAS AL AGUA RESISTENTE AL MOHO</b> Pintura tixotrópica termoplástica, muy resistente a la alcalinidad de los soportes, excelente poder aislante de manchas de humo, grasa, nicotina, humedad, óxido, etc. Gran blancura y cubrición, no amarillea, resistente al moho, excelente adherencia sobre todo tipo de soportes (temple, yeso, perliescayola, madera, hormigón, cemento, etc.), excelente lavabilidad y resistencia al roce, evita el goteo y el descuelgue, sin olor y baja toxicidad, resistente al CO <sub>2</sub> y los rayos U.V. Se puede utilizar como pintura de acabado o como aislante en techos y paredes de baños, cocina, etc.	Blanco	2913051	750 ml
		<b>Diluyente:</b> Agua <b>Densidad:</b> 1,47 aprox.		2127205	4 l
		<b>Frote en húmedo:</b> Más de 10.000 ciclos norma DIN-53778 <b>Rendimiento:</b> 9-10 m <sup>2</sup> /litro <b>Secado al tacto:</b> 1-2 horas		2127922	15 l
		<b>Repintado:</b> 3-4 horas			





PRODUCTO	BASE	CÓDIGO	ENVASES
<b>E-200 PINTURA PLÁSTICA MATE</b>  Pintura plástica mate lisa, excelente blancura y cubrición, basada en resina acrílica que le confiere buena resistencia al frote en húmedo, especial para obras y trabajos de interior que requieran un acabado de alta calidad. En climas moderados también sirve para exterior.	P	2913075	750 ml
		2913068	4 l
		2912771	15 l
	D	2999345	750 ml
		2999376	4 l
		2999369	15 l
	TR	2900488	750 ml
		2900471	4 l
		2900495	15 l



PRODUCTO	BASE	CÓDIGO	ENVASES
<b>E-250 PINTURA PLÁSTICA MATE PREVENTIVO DEL MOHO EN LA PELÍCULA</b>  Pintura plástica mate lisa, interior-exterior, basada en resina de alta calidad que le confiere buena resistencia al frote en húmedo, excelente blancura y cubrición.	P	2110009	750 ml
		2110047	4 l
		2110085	8 l
		2110054	15 l
	D	2110207	750 ml
		2110245	4 l
		2110283	8 l
		2110252	15 l
	TR	2110306	750 ml
		2110344	4 l
		2110382	8 l
		2110351	15 l



PRODUCTO	BASE	CÓDIGO	ENVASES
<b>ESTECRIL PINTURA PLÁSTICA SATINADA PREVENTIVO DEL MOHO EN LA PELÍCULA</b>  Pintura plástica satinada, basada en resinas de alta calidad, que le confieren buena resistencia al exterior, y un bactericida fungicida que le proporciona acción <b>preventiva del moho</b> , especial para fachadas, paredes medianeras y patios de luces que requieran un recubrimiento decorativo de alta calidad sobre todo para superficies con problemas de <b>moho, verdín y algas ...</b>	P	2120107	750 ml
		2120145	4 l
		2120152	15 l
	D	2120206	750 ml
		2120244	4 l
		2120251	15 l
	TR	2120305	750 ml
		2120343	4 l
		2120350	15 l



PRODUCTO	BASE	CÓDIGO	ENVASES
<b>ESTECRIL PINTURA PLÁSTICA MATE PREVENTIVO DEL MOHO EN LA PELÍCULA</b>  Pintura plástica mate, basada en resinas de alta calidad, que le confieren buena resistencia al exterior, y un bactericida fungicida que le proporciona acción <b>preventiva del moho</b> , especial para fachadas, paredes medianeras y patios de luces que requieran un recubrimiento decorativo de alta calidad sobre todo para superficies con problemas de <b>moho, verdín y algas ...</b>	P	2125805	750 ml
		2125744	4 l
		2125751	15 l
	D	2125799	750 ml
		2125737	4 l
		2125720	15 l
	TR	2125782	750 ml
		2125775	4 l
		2125768	15 l



PRODUCTO	REF. MÁQUINA
JS Negro concentrado	802-9967 BXS
BS Magenta	802-0466 QMS
LS Azul	802-7066 ES
MS Amarillo exteriores	802-2567 AGS
NS Rojo exteriores	802-0866 RNS
KU Blanco	802-0066 KXS
PS Verde	802-5566 DS
QS Amarillo	802-2566 SXS
RS Azul concentrado	802-7067 EXXS
TS Ocre	802-1866 CS
USN Naranja	US
VS Rojo	802-0766 HXS
WS Sombra	802-2066 LUS
XS Negro	802-9966 BS
YS Óxido rojo	802-1066 FS
ZS Violeta	802-8866 JXS

## Sistema Tintométrico





**FARBE PINTURAS INDUSTRIALES, S.L.U.**

C/ Basaldea, 27 - Polígono Industrial de Júndiz - 01015 Vitoria-Gasteiz • Tels. 945 26 46 77 - 945 29 09 24  
farbe@farbe.es • [www.pisadecoración.com](http://www.pisadecoración.com) • [www.farbe.es](http://www.farbe.es)